ROLOVACÍ LED DISPLAY SE SPODNÍM ODVÍJENÍM



Rolovací LED displej se spodním odvíjením představuje novou generaci zařízení pro projekci a prezentaci. Nabízí všechny standardní funkce a technické možnosti klasických LED displejů, zároveň je vysoce mobilní díky přepravnímu boxu s pojezdovými kolečky. Box obsahuje veškeré elektro-příslušenství pro zobrazování fotografií, přednastavených smyček a videí. Provedení zařízení PLUG and PLAY.

Díky ultra-tenkému a lehkému designu (hmotnost modulů 16 kg/m² a tloušťka 12 mm) je ideální pro všechny aplikace, které vyžadují snadnou instalaci a přepravu LED displeje.

Displej vykazuje vysokou povrchovou odolnost proti nárazu (IK10), je také opatřen protiskluzovou a antireflexní úpravou.



Klíčové vlastnosti :

** Technologie srolování displeje do spodního přepravního boxu*

** LED displej je složený z modulů o velikosti : 500 mm x 62,5 mm standardní velikost pixelu je 2.6 mm (modul = 192 x 24 px) - doporučená pozorovací vzdálenost > 3 m.*

** Barevná hloubka 16 bit / obnovovací frekvence 3800 Hz*

** Maximální celkové rozměry LED displeje š.300 x v.500 cm*

** Barevná hloubka 16 bit / obnovovací frekvence 3800 Hz*

** Video player Novastar, model dle přání zákazníka*

** Jiné velikosti pixelů : P0,78 mm / P0.9 mm / P1.2 mm / P1.5 mm / P1.9 mm / P3.9 mm*







