Rolovací LED displej pro umístění na podlahu

Rolovací LED displej představuje novou generaci zařízení pro projekci a prezentaci. Nabízí všechny standardní funkce a technické možnosti klasických LED displejů a kromě toho jej lze díky jedinečnému designu srolovat.

Díky ultra-tenkému a lehkému designu (hmotnost modulů 16kg/m2 a tloušťka 12 mm) je ideální pro všechny aplikace, které vyžadují snadnou instalaci a přepravu LED displeje. Displej vykazuje vysokou povrchovou odolnost proti nárazu (IK10), je také opratřen ;protiskluzovou a antireflexní úpravou.

Klíčové vlastnosti:

** Technologie srolování jako u klasického projekčního plátna, lze jednoduše položit na podlahu jako koberec bez další pomocné konstrukce*
** Neviditelné spoje a šroubky, dokonalý obraz s vysokým kontrastem, ultra široký pozorovací úhel*
** Krytí IP65 s GOB technologií*
** Zatížení až 2500 kg / m2*
** LED displej je složený z modulů o velikosti 500 mm x 62,5 mm, standardní velikost pixelu je 2,6 mm (modul = 192 x 24 px)*
** Barevná hloubka 16 bit / obnovovací frekvence 3800 Hz*
** Video player Novastar, model dle přání zákazníka*
** Jiné velikosti pixelů : P0,78 mm / P0.9 mm / P1.2 mm / P1.5 mm / P1.9 mm / P3.9 mm*









